

FAKTA TERRASSMARKIS R1500

Kompakt och stilren konstruktion med senaste teknologin från Europas ledande komponent -tillverkare. Armkonstruktion med dubbla inkaplade vajrar i armleden samt dubbla fjädrar ger en stark vikarm med perfekt dukspänning. Takprofil av aluminium finns som tillbehör.

PROFILER

Stativ finns som standard i vitt RAL 9010, svart RAL 9005 samt i grått RAL 9006. Skyddstak av strängpressad aluminium kan beställas som tillbehör.

VIKARMAR

Upp till 2 fjäderpaket i armen och dubbla inkaplade vajrar i armleden garanterar perfekt dukspänning och lång livslängd.

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Kan även manövreras med manuell vev.

TILLBEHÖR

- Takprofil
- Korsade armar, möjliggör en smal markis med långt utfall

MARKISVÄV

Kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

MONTERING

Markisen monteras på vägg eller i tak med anpassade konsoler. Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.

DIMENSIONER

Markisen tillverkas i önskat breddmått.
 Max bredd med 300 cm armar: 500 cm
 Max bredd med 250 cm armar: 600 cm

Armlängd cm	150	200	250	300
Min bredd i cm	195	241	293	345

