

FAKTA TERRASSMARKIS R2000 Plus

Vår kraftigaste markiskonstruktion med kassett för optimalt skydd av markisväven. Vi erbjuder diverse tillbehör för att du skall få den mest optimala markisen för ditt behov.

PROFILER

Stativ finns som standard i vitt RAL 9010, svart RAL 9005 samt i grått RAL 9006.

Kassett av strängpressad aluminium.

VIKARMAR

Upp till 3 fjädrar i armen och 4 inkapslade vajrar i armleden garanterar maximal dukspänning och utfall upp till 4,5 meter.

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Utvändig manövrering manuellt med vev.

TILLBEHÖR

- **Korsade armar**, möjliggör en smal markis med långt utfall
- **Sunlift** justerar hela markisens lutningsvinkel steglöst mellan 5-60 grader
- **Variovolang** där Du får en screenrullgardin inbyggd i frontprofilen, perfekt att veva ner vid lågt stående sol.

MARKISVÄV

Kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

MONTERING

Markisen monteras på vägg eller i tak med anpassade konsoler.

DIMENSIONER

Markisen tillverkas i önskat breddmått. Max bredd per enhet är 700 cm. Markisbredd upp till 650 cm levereras med 2 armar och därefter 3 armar

Armlängd i cm	200	250	300	350	400	450*
Min bredd i cm	250	300	350	400	450	*min 500 max 650
Min bredd med sunlift	255	305	355	405		

