

RIVIERA.

Harol

Air

**Skapa en
personlig pergola**

Värme, belysning,
stort urval av olika tyger...

Njut när som helst under året

Tack vare Air får du ännu fler möjligheter att njuta längre av din terrass. Genom de vertikala skärmarna får regn och vind knappast någon chans att tränga in och tack vare det integrerade avloppet förs regnvatten bort. Det helt slutna skåpet gör att tyget hålls i toppskick under flera år. Skjutväggar i glas eller skärmar med integrerad led-belysning gör helheten perfekt.



Njut längre av din terrass och komplettera pergolan med följande tillval:

- Integrerad led-belysning med dimmer på kassettsens undersida, antingen runt hela eller i dukbalken.
- Värmeelement
- Skjutväggar i glas
- Skärmar



Integrerat avlopp

Tack vare det integrerade avloppet försvinner allt regnvatten.



Väderbeständigt

Håller nästan allt regn och vind ute tack vare en fast trekant. Denna trekantiga duk täcker över vinkeln mellan tygledaren och skärmarna.



Stadigt, men ändå elegant

Tack vare den skruvfria designen syns inga skruvar. Vill du ha ännu mer stadga? Välj då en extra dukbalk med led-belysning, eventuellt med dimmer, för att ge det där lilla till stämningen.



Sluten kassett

Den slutna kassetten gör att tyget hålls i toppskick längre.

Förstklassig kvalitet

Njut längre utomhus, under sommaren, men även efter den.

Installation

- Air kan enkelt monteras mot fasaden och passar för alla terrasser.
- Använd lämpliga fästmaterial som passar för underlaget.

Hållbart

- Tack vare ZIP-systemet stöttas tyget maximalt och håller det sig snyggt utsträckt.
- Tyget är inte bara termiskt och akustiskt isolerande, dessutom är det smutsbortstötande, och skydda skyddat mot mögel och förruttning, så att det håller mycket längre.

Design

- Kompakt skåp
- Slutet system
- Sträckt tyg tack vare ZIP-systemet
- Alla delar har utarbetats in i detalj

Skapar skugga

- Maximal yta per modul 25 m²
- Bredd upp till 6 m
- Utfall till 5 m
- Kan kopplas till 24 m

Estetik

- Anpassa pergolan efter snickeriarbetena. Finns i alla RAL-färger och i ett brett spektrum av strukturlacker,
- Rätt tyg för ett perfekt resultat: Finns i en mängd färger och med olika egenskaper: släpper igenom ljus, ogenomskinligt, vattentätt.
- Tyget kan få tryck med er egen logga eller utformning.

En mängd tillval för ännu mer komfort

- Värmeelement
- Integrerad led-belysning
- Led-belysning i tygstödet
- Led-belysning runt hela

Underhåll

Tack vare det slutna skåpet skyddas tyget optimalt mot smuts. Dessutom har solskyddstyget behandlats med en särskild smutsbortstötande produkt. Om tyget trots detta måste rengöras är det bäst att rengöra det torra tyget genom dammsugning, blåsning, piskning eller borstning. Vattenliknande fläckar ska fuktas rikligt och sedan gnidas med en ren trasa. Rengöringsmedel som tvål eller kemiska produkter ska endast användas i undantagsfall.

Tygets egenskaper

	Serge Ferrari		DICKSON	swela
	Soltis 86	Soltis 92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Vikt ca (g/m ²)	380	420	290	340
Tjocklek ca. (mm)	0,43	0,45	0,64	0,45
Genomsläpp av direkt solljus	14 %	3-4 %	0 %	0 %
G-Totala värden*	0,15-0,22.	0,05-0,15.	0,05-0,18.	0,08-0,14.
Vattenspält	0	0	> 300 mm	> 1 000 mm

*Glas C U = 1,2

	Versu	Air
ST U TU		
a . bredd (mm)	6000	6000
a . utfall (mm)	5000	5000
opplingsbar	till 16 m	till 24 m
a . yta kopplad	80 m ²	100 m ²
a . yta per modul	25 m ²	25 m ²
Tyg till pergola	Val mellan olika tyger och färger	Val mellan olika tyger och färger
utningsgrad	8 -30	8 -30
AN V E ING		
anövrering med io-motor	Standard	Standard
Sändare	Standard	Standard
ed kablar	Tillval	Tillval
TI VA		
Dukstöd	Tillval	Tillval
Direkt led-belysning med dimmer under kassett	Tillval	Tillval
Direkt led-belysning med dimmer i dukbalk	Tillval	Tillval
Sol-, vind- och regnsensor	Tillval	Tillval
Storelight spotlights	Tillval	Tillval
Heatscope uppvärmning	Tillval	Tillval
Skärmar	j aktuellt	Tillval
Skjutväggar i glas (SF2)	j aktuellt	Tillval
Skjutvägg i trä (P6)	j aktuellt	Tillval
Trekantigt tillslutningstyg (S -Air)	j aktuellt	Tillval
Variovolant soldriven integrerad	Tillval	j aktuellt
Variovolant Solar lös (sida)/soldriven motor	Tillval	j aktuellt



Tillämpningar

Restauranger, hotell, bostäder, trädgårdar mm.



Garanti

► Vindbeständigt: upp till Beaufortklass 6



ått

- Maximala mått på 1 modul: 25 m²
- Versu kan kopplas i bredd upp till 16 m.



Styrning

Versu har io-styrning, som kan anslutas till io-hemkontrollsystem för automatiserade byggnader.

► io-homecontrol.com **somfy.** 

Harol förbehåller sig rätten att genomföra tekniska ändringar av de produkter som beskrivs ovan.