

## Skötselråd

### ALLA INVÄNDIGA SOLSKYDDSVÄVAR

- Torka av väven med en fuktig, väl urkramad trasa. Undvik att gnugga på solskyddsväven då detta kan leda till ljusare fläckar.
- Dammsug väven, använd munstycke med borste och lämpligt luftsug. Dammvippa går också bra.
- OBS! Vävar med metalliserad baksida ska endast dammsugas eller dammas.

En vanlig orsak till att en väv får fläckar är först och främst insekter, men även fönsterputsmedel. Försök att undvika båda. Strykjärn ska aldrig användas på någon väv.

### SPECIELLT FÖR VECKADE VÄVAR

För att vecken ska behålla sin spänst måste dessa motioneras. En veckad väv bör aldrig vara neddragen en längre tid. Om så ändå är fallet måste du vara beredd att vara lite försiktigare när du hissar upp den. Ibland behöver du hjälpa vecken på traven så att de viker ihop sig som de ska.

Låt sedan plissépaketet vara uppdraget helt något dygn, så återfår vecken sin spänst och fungerar som de ska igen.

Denver 58505

**ÅTERFÖRSÄLJARE  
I HELA NORDEN**

På [sandatex.se](http://sandatex.se) hittar du en återförsäljare nära dig!