Drift och underhåll
R-Coolscreen Z LED

BESKRIVNING

R-Coolscreen Z är en modern och stilren solskyddslösning med en helsluten kassett i två delar, tillverkad av strängpressad aluminium med gavlar i pressgjutet aluminium. Solskyddet är försedd med zip-funktion, vilket låser in dukens kanter i sidokanalerna och håller duken sträckt för optimal funktion och estetik.
R-Coolscreen Z LED är en variant av R-Coolscreen Z med integrerad LED-belysning.

DRIFT

R-Coolscreen Z LED drivs med motor.
Motor: För detaljerad information om motor och styrutrustning, se respektive motorleverantörs instruktioner för detaljer om batteriladdning och energiförbrukning.

UNDERHÅLL

Coolscreen Z LED kräver minimalt underhåll, men vi rekommenderar en årlig service på hösten för att säkerställa lång livslängd och optimal funktion. Vid underhållsservice ska följande kontroller utföras:

- Kontrollera infästningar, funktion, slitage och eventuella skador eller korrosion.
- Justera vid behov motorns gränsläge för in-läget.
- Rengör profiler och väv vid behov för att förhindra smutsansamling, särskilt i sidoskenorna.
- Lackerade profiler kan behandlas med vanligt bilvax för extra skydd.
- Naturanodiserade profiler kan efter tvätt behandlas med paraffinolja. Observera att använda trasor kan självantända!
- Screenväv av glasfiber och PVC är vatten- och oljeavvisande. Vid inträngning av vätskor, rengör med en mjuk trasa och kemiskt ren bensin eller trikloretylen.
- Vid generell rengöring av screenväven, använd milda rengöringsmedel och vatten.

VARNING!

Utför inga ingrepp på markisen utan tillräcklig kunskap!
Att lossa armar, byta väv, demontera, modifiera eller på annat sätt ta isär markisen utan professionell hjälp kan leda till allvarliga personskador eller skador på markisen.
Vid frågor eller behov av service, kontakta din leverantör innan åtgärd vidtas.